



QUIRA PLUS

LUMINARIAS EMPOTRABLES

QUIRA PLUS: Confort lumínico y potencia son, sin ninguna duda, características de esta luminaria empotrable. QUIRA PLUS se puede inclinar hacia dentro para destacar la mercancía en el espacio de venta permaneciendo a ras de techo. En posición inclinada hacia fuera QUIRA PLUS puede iluminar de forma precisa cualquier punto a gran altura. Opcionalmente se puede equipar con el módulo ACTIVE-LED. Este módulo permite el ajuste preciso de la luz en lo que a intensidad y temperatura de color se refiere. Ahora también hay disponible un sistema de gestión de la iluminación que funciona de forma inalámbrica para una instalación más sencilla al llevar a cabo reformas.



Potencia real

Paquetes de lúmenes de hasta 7000 lm



Ámbito de aplicación ideal

Uso óptimo para techos altos.



Cierre sofisticado

Nuestro propio desarrollo para una cómoda Montaje



Bien protegido

Cristal opcional para proteger contra la suciedad




Óptimo confort visual

Anillo frontal negro para un control óptimo del deslumbramiento



FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

QUIRA PLUS

www.oktalite.com/quira-plus

Tipo de luminaria	Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación de acento, alta decoración
Campo de acción	Puede girar 355° y pivotar 85° (15° hacia dentro, 70° hacia fuera)
Fijación	Muelle plegable Oktalite
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	175 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Clase de flujo luminoso	1500 lm - 7000 lm
Color de la luz CRI80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Color claro Alimentos	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Color de luz variable	Tunable Meat, Active (2700 K – 6500 K)
Unidad de suministro	Controlador integrado
	RAL 9005 negro intenso
Color claro	RAL 9006 aluminio blanco
	RAL 9016 blanco tráfico
	Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 1,3 kg
Marca de prueba	  

