



TOKO

LUMINARIAS EMPOTRABLES

Precisamente el sector de la moda requiere un mezcla sofisticada de iluminación general y de acento bien dosificada. TOKO es ideal para ello ya que este downlight LED satisface con maestría ambas tareas. Tiene un diseño pequeño y discreto y su luz refrescante ilumina de forma homogénea hasta el último rincón del espacio. Gracias al reflector facetado 3D y a los cuatro ángulos de apertura es posible poner acentos de luz específicos con TOKO.



Cuatro ángulos de apertura gracias al reflector facetado 3D

Iluminación homogénea o de acento de forma muy fácil: Ángulo de distribución de 28°, 38°, 48° y 60°



Pequeñas dimensiones

Recorte de techo de sólo 130 mm, profundidad de empotrado de sólo 100 mm



Sistema de fijación bien pensado

Muelle de montaje innovador para un montaje cómodo




Amplia variedad de LED

Seis colores de luz blanca de hasta 4000 lm



Luz inteligente

LED^{IQ} para su sistema inteligente de gestión de iluminación



TOKO

www.oktalite.com/toko

Tipo de luminaria	Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación básica y de mercancías
Campo de acción	rígida
Fijación	Fijación por resorte (fijación en ángulo)
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	130 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Clase de flujo luminoso	2000 lm - 5000 lm
Color de la luz CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Color claro Alimentos	2700 K – Brilliant Food
Color de luz variable	Active (2700 K – 6500 K)
Unidad de suministro	Controlador integrado
	RAL 9005 negro intenso
Color de la luminaria	RAL 9006 aluminio blanco RAL 9016 blanco tráfico Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 0,6 kg
Marca de prueba	  

