



## GRADO TWIN

PROIETTORE A BINARIO

Nuove possibilità nell'illuminazione di corridoi di scaffali. Con le sue due testine ribaltabili di 110° su entrambi i lati, GRADO TWIN garantisce un'illuminazione ottimale delle merci esposte nel corridoio di scaffali che si estende a tutta l'altezza degli scaffali stessi. Le due testine sono dotate di un riflettore a vasca con sistema anabbagliante – un netto vantaggio in termini di comfort visivo grazie all'omogenea distribuzione della luce sulla merce.



### Distribuzione ottimale della luce

- Zona illuminata definita per ogni testina 3,0 x 1,20 m con bordi diffusi
- Elevato rendimento ottico di ca. 93% per ogni testina



### Applicazioni ideali

Illuminazione dei corridoi di scaffali



### Alta mobilità

Ribaltabile di 110° (di cui 20° verso l'alto) e ruotabile fino a 355° gradi



### Luce intelligente

LED<sup>IQ</sup> per la gestione intelligente dell'illuminazione, comandi da commutabili, DALI e Bluetooth LE



## GRADO TWIN

[www.oktalite.com/grado-twin](http://www.oktalite.com/grado-twin)

Tipo di apparecchio	Proiettore a binario
Campo di applicazione	Illuminazione delle zone dei corridoi, illuminazione ambientale
Campo d'azione	Girevole a 220°
Fissaggio	Binario conduttore 3P, non adatto al montaggio verticale
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	2000 lm - 5000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 2,7 kg
Marchio di prova	  

