



KALO

PROJECTEURS ET RAILS

Petit, efficace, unique : le projecteur LED s'adapte facilement à son domaine d'application. Ses nervures de refroidissement partiellement visibles viennent souligner son design blanc épuré. Le multitalent idéal pour toutes les applications



Dimensions pratiques

Convient également pour les espaces à plafond bas ou de petite taille



Centre de gravité équilibré

Rail électrique suspendu restant en équilibre, même lorsque l'on fait pivoter les projecteurs



Éclairage individuel des articles

Changement sans outil des cinq réflecteurs interchangeables SP, MF, FL, WFL et VFL



Grand choix de LED

Choix de six couleurs de lumière blanche et de trois couleurs de lumière spéciale pour le rayon Frais



Éclairage intelligente

Gestion intelligente de l'éclairage au choix avec ligne de commande ou sans fil



KALO

www.oktalite.com/kalo

Type de lampe	Projecteur et rails
Domaine d'application	Éclairage d'accentuation
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 180°
Fixation	Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 5000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Unité d'approvisionnement	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,2 kg
Marque de certification	  

