



TARO MINI TRACK

STROMSCHIENENSTRAHLER

Mit TARO MINI TRACK ergänzen wir unser Portfolio um einen markanten LED-Stromschienenstrahler mit Track-Treiber der neuesten technischen Generation: Kompakt, chic, dabei extrem leistungsstark und einfach im Handling. Verfügbar ist der Newcomer auch als LED IQ BLE-Variante: perfekt für unkomplizierte Lichtsanierungen mit Leuchten, die sich smart via Bluetooth steuern lassen.



Markanter Strahler mit Maxileistung

Lichtstark bis 5000 lm



Technik filigran verbaut

Steuerung im Tracktreiber der Stromschiene




Volle LED-Farbvialfalt

Breites Spektrum mit 6 LED-Weißlichtfarben



Intelligentes Licht

LED^{IQ} BLE für Ihr smartes Lichtmanagement



TARO MINI TRACK

www.oktalite.com/taro

Leuchtentyp	Stromschienenstrahler
Einsatzgebiet	Akzentbeleuchtung
Aktionsradius	um 355° drehbar und 180° schwenkbar
Befestigung	3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 0,9 kg
Prüfzeichen	  

